FICHE TECHNIQUE

MORTEXIA Démoulant
Décoffrant en poudre.
Coloré.

DESCRIPTION
MORTEXIA Démoulant est un décoffrant en poudre à base de cires, d'additifs et de pigments.

APPLICATION
MORTEXIA Démoulant s'utilise comme décoffrant pour l'impression du béton. Il ne laisse pas le
béton frais se coller au moule.

MODE D'EMPLOI
- Lorsque le béton devient à l'état plastique, et après avoir étalé et lissé le durcisseur de surface saupoudrez le Démoulant puis imprimez le béton avec les moules choisis.
- Le Démoulant peur être utilisé pour apporter un effet vieilli au pavage et aux façades.

CONSOMMATION
L'utilisation approximative du Démoulant est de 100 gr. / m2.

PRESENTATION
En sac de 10 Kg. Différentes couleurs selon une colorothèque définie par MORTEXIA.

STOCKAGE
Garder dans l'emballage d'origine fermé : 5 ans.

RECOMMANDATIONS
Ne pas appliquer par vent fort.
Peut provoquer des irritations au niveau des yeux et des muqueuses.
En cas de contact avec les yeux et les muqueuses, rincer abondamment à l'eau.
Produit non toxique.

DONNEES TECHNIQUES
Point de fusion 150-160°C
Température de décompression 250°C
Solubilité de l'eau Insoluble
Odeur Caractéristique
PH 8-9 (à 50g/L d'eau)

Site Web: www.mortexia.com
Adresse : Theniet Lahjar - MEDEA -